

# COUNTER TOP FILTER (CT-1037) PUREPRO DRINKING WATER SYSTEM

**Μονό Φίλτρο Πόσιμου Νερού** Για πάνω στον πάγκο της κουζίνας



Ανταλλακτικό  
Φίλτρο GAC-UDF  
κωδ.7558-1  
Αντικαθίσταται κάθε  
6000 λτρ. ή 1 φορά το  
χρόνο (ό,τι έρθει πρώτα)



Με όμορφο σχεδιασμό, τοποθετείται σε οποιοδήποτε πάγκο κουζίνας!

- Ανώτερης τεχνολογίας συσκευή για φιλτράρισμα **νερού δικτύου πόλεως**, με όμορφο σχεδιασμό που ταιριάζει σε κάθε κουζίνα (περιλαμβάνει το φίλτρο). Τοποθετείται πάνω στο νεροχύτη και συνδέεται εύκολα με τη βρύση με ειδικό αντάπτορα.
- Η συσκευή περιλαμβάνει το φίλτρο **GAC-UDF 1** μικρού. Φίλτρο από ενεργό κοκκώδη άνθρακα που **παρακρατά:** χλώριο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, σίδηρο, παρασιτοκτόνα και άλλα μολυσματικά στοιχεία, βελτιώνοντας τη γεύση και την μυρωδιά του νερού.
- Διαθέτει αυτόματη βαλβίδα κλεισίματος (αντάπτορας) που σταματά τη ροή του νερού από το βρυσάκι του φίλτρου όταν κλείνετε την βρύση του νερού.

**PUREPRO**  
DRINKING WATER SYSTEM









# COUNTER TOP FILTER (CT-1037)

**PUREPRO**  
DRINKING WATER SYSTEM





**Μονό Φίλτρο Πόσιμου Νερού ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ**

Η συσκευή συνοδεύεται με πλαστικό σακουλάκι που περιέχει ένα λευκό σωληνάκι σύνδεσης, ένα κλειδί για την αντικατάσταση του φίλτρου, καθώς και τον αντάπτορα σύνδεσης της συσκευής ανάλογα με τον τύπο της βρύσης σας.

Επιλέξτε από τα εξαρτήματα, τον αντάπτορα που ταιριάζει στον δικό σας τύπο βρύσης, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

Τύποι Βρυσών	Εξαρτήματα
<b>Βρύση με στογγυλό "εκτονωμένο" άκρο</b> 	<b>Εφαρμόστε το εξάρτημα "Α"</b> 
<b>Βρύση με στογγυλό "επίπεδο" άκρο</b> 	
<b>Βρύση τύπου "ψεκασμού" με εξωτερικό σπειρώμα</b> 	<b>Εφαρμόστε απευθείας τον αντάπτορα (διακόπτη)</b> 
<b>Βρύση τύπου "ψεκασμού" με εσωτερικό σπειρώμα</b> 	<b>Εφαρμόστε το εξάρτημα "C"</b> 

**Εφαρμογή εξαρτημάτων σε περίπτωση που η βρύση είναι τύπου "ψεκασμού" (με εσωτερικό σπειρώμα)**

<b>1) Αφαιρέστε το στόμιο της βρύσης</b> Τύπος Α 	<b>2) Εφαρμόστε τον στεγανωτικό δακτύλιο, και έπειτα βιδώστε τον σύνδεσμο (τύπου ψεκασμού)</b> 
<b>3) Συνδέστε και σφίξτε τον διακόπτη (κοννεκτόρα)</b> 	<b>4) Συνδέστε στον διακόπτη το σωληνάκι νερού. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.</b> 

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κάθε φορά που αλλάζετε το φίλτρο της συσκευής, ξεβιδώστε το, τοποθετήστε σωστά τον στεγανωτικό δακτύλιο (o-ring) στο "λαιμό" της βάσης και μετά τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο κάλυμμα της συσκευής, αναποδογυρίστε τη συσκευή και βιδώστε την καλά.
- Πριν από κάθε χρήση του φίλτρου, να αφήνετε το νερό να τρέξει για 10 - 15 δευτερόλεπτα.**
- Αν το νερό τροφοδοσίας είναι θωλό ή βρώμικο, αφήστε τη βρύση να τρέξει και στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη (αντάπτορα) για να περάσει το νερό από την συσκευή φιλτραρίσματος.
- Αν ΔΕΝ χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 2 ημέρες ή και περισσότερο, πριν την χρήση της, αφήστε το νερό να τρέξει για **30 δευτερόλεπτα (τα πρώτα 20 λίτρα μην τα πιείτε).**
- Η Θερμοκρασία του νερού που περνά από την συσκευή να ΜΗΝ υπερβαίνει τους **50°C**, διότι έτσι μειώνεται δραματικά η διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.
- Να ΜΗΝ παγώνει η συσκευή διότι μπορεί να σπάσει το κάλυμμα.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό, μαλακό πανί ή σφουγγάρι, για να μην γρατζουνίσετε το κάλυμμα της συσκευής.
- Παρακαλείστε να καθαρίζετε την συσκευή τακτικά και **να αλλάζετε το φίλτρο κάθε 6 μήνες** για καλύτερη απόδοση και καλύτερο φιλτράρισμα του νερού.
- Προειδοποίηση:** Τηρείτε τους χρόνους αλλαγής του φίλτρου (κάθε 6 -12 μήνες, ανάλογα με την ποιότητα και την κατανάλωση νερού).
- Να καθαρίζετε την συσκευή τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.



**DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496  
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr