



# POWER FLOW™



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Χημικό πρόσθετο πετρελαίου θέρμανσης, που βελτιώνει την απόδοση της καύσης του, περιορίζοντας αισθητά τις εκπομπές βλαβερών καυσαερίων. Εξοικονομεί ενέργεια, απομακρύνει τα κατάλοιπα, τα παραφινικά συστατικά και διασπείρει το νερό, συντηρώντας και προστατεύοντας από την διάβρωση τη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης.

### ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ

τη μούργα (κατάλοιπα πετρελαίου) από τις δεξαμενές πετρελαίου, τα φίλτρα, τα μπεκ, τις αντλίες, τις σωληνώσεις. "Γαλακτωματοποιεί" το νερό στο καύσιμο (από υγρασία) και βοηθά στην καύση του.

### ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ

την κηροποίηση - πήξη των παραφινικών συστατικών του πετρελαίου τις παγερές ημέρες και διατηρεί σταθερή και ομαλή τη ροή του πετρελαίου.

### ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ

αισθητά την εκπομπή καυσαερίων.

### ΣΤΑΜΑΤΑ

την ανάπτυξη διάβρωσης που προκαλείται από το νερό που υπάρχει στο πετρέλαιο, από υδρατμούς κ.λπ., προστατεύοντας τη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης από σκουριά, τρυπήματα και διαρροές..

### ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ

Ενέργεια διότι βελτιώνει την αποτελεσματικότητα καύσης και έτσι παράγεται περισσότερη θερμότητα με λιγότερα καύσιμα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν γεμίσετε την δεξαμενή με νέο πετρέλαιο θέρμανσης, ρίξτε την απαραίτητη ποσότητα **Power Flow** στη δεξαμενή.

**ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:** 1 λίτρο **Power Flow** για κάθε 2.000 λίτρα πετρέλαιο και αυξήστε ανάλογα, όταν υπάρχουν υπερβολικά κατάλοιπα στη δεξαμενή.

**ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** 1/2 λίτρο **Power Flow** για κάθε 2.000 λίτρα πετρέλαιο 1 φορά το χρόνο.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ειδικό βάρος:	0,8
Διαλυτότητα στο νερό:	αμελητέα
Σημείο Βρασμού:	158°C - 198°C
Εμφάνιση/χρώμα/οσμή:	Ανοιχτό καφέ. Οσμή υδρογονάνθρακα.



### Χ. ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

#### ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496  
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr