

ΥΑΤ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για σύνδεση συσκευών αερίου
- 3πλης ασφάλειας
- Πιστοποιημένος κατά DVGW
- Με αρσενικό σπείρωμα εισόδου – εξόδου 1/2"



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Ασφάλεια αποφυγής ανοίγματος από λάθος χειρισμό: Η βάνα περιστρέφεται για να ανοίξει μόνο όταν πιέσουμε την πεταλούδα προς τα κάτω
- Ασφάλεια έναντι υπερθέρμανσης: Η βάνα κλείνει αυτόματα όταν η θερμοκρασία στον χώρο ξεπεράσει τους 95°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μέγιστη Πίεση λειτουργίας: 0.5 bar gas pressure.

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 to +60 ° C

Αντοχή στην πυρκαγιά: 650°C for 30 minutes.

Σπείρωμα: Αρσενικό R1/2" – R1/2

Διάμετρος: DN 15

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

EN 10226-1, DIN 3436, DIN 3387-1



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180

www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr