

ACTIVATED CARBON FILTER

S300-RD Quick Change



Ταχείας αλλαγής φίλτρα, υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα κατά FDA / NSF. Με την τεχνολογία αυτή (quick change), η αντικατάσταση των φίλτρων γίνεται γρήγορα και εύκολα με το χέρι, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων.

S 300-RD

Αυτό το φίλτρο 1 μικρού είναι κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό υλικό: υψηλής απόδοσης ενεργό κοκκώδη άνθρακα που παρακρατά: το ελεύθερο χλώριο, τις οσμές, τα οργανικά μολυσματικά στοιχεία, παρασιτοκτόνα και χημικά από το νερό, βελτιώνοντας τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού.

Τεχνικές Προδιαγραφές Φίλτρου.

- Μέγιστη ροή: 2,84 λίτρα / λεπτό
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8,6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 38°C
- Διαστάσεις: 6 cm (διαμ.) x 30 cm (ύψος)
- Αντικαθίσταται κάθε 5.800 λίτρα ή κάθε 6-12 μήνες

Χρησιμοποιείται ως το **3ο στάδιο** στα συστήματα αντίστροφης όσμωσης RO: S800-M-P και S800 Direct Flow