

SEDIMENT FILTER

S300-ST Quick Change



Ταχείας αλλαγής φίλτρα, υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα κατά FDA/ NSF. Με την τεχνολογία αυτή (quick change), η αντικατάσταση των φίλτρων γίνεται γρήγορα και εύκολα με το χέρι, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων.

S 300-ST

Αυτό το φίλτρο 5 μικρών είναι κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό υλικό κατά 99,7% και από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.

Έχει υποβληθεί επιτυχώς σε εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πρότυπο NSF42 (αφαίρεση σωματιδίων από το νερό, Κατηγορία II-V).

Παρακρατά σωματίδια μεγέθους έως 5 μικρά. Αφαιρεί σκουριά, σκόνη, άμμο και άλλα διαλυμένα στερεά από το νερό.

Τεχνικές Προδιαγραφές Φίλτρου.

- Μέγιστη ροή: 2,84 λίτρα / λεπτό
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8,6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 38°C
- Διαστάσεις: 6 cm (διαμ.) x 30 cm (ύψος)
- Αντικαθίσταται κάθε 5.800 λίτρα ή κάθε 6-12 μήνες

Χρησιμοποιείται ως το **1ο στάδιο** στα συστήματα αντίστροφης όσμωσης RO: S800-M-P και S800 Direct Flow