



jel-flux™

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Για γρήγορες, καθαρές, σίγουρες συγκολλήσεις !

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό αποξειδωτικό χαλκοσωλήνων για μαλακή κόλληση, κατάλληλο για χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο κ.α. , εκτός του αλουμινίου.

- Δεν περιέχει λιπαντικά, λάδια ή κερί, οπότε δεν αφήνει κατάλοιπα. Τα υπολείμματα καθαρίζονται με νερό (όπως προβλέπεται από το πρότυπο ASTM B-813).
- Το **jel flux** είναι παχύρρευστο υγρό που εφαρμόζεται εύκολα με το ειδικό βουρτσάκι που βρίσκεται στο καπάκι του.
- Το **jel-flux** περιέχει αμμωνιακά στοιχεία που επιτρέπουν στο υλικό να **εισχωρεί** κάτω από τις στρώσεις σκληρών λιπών και να **καθαρίζει** τις επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν. **Εμποδίζει** την δημιουργία της οξειδωσης κατά την θέρμανση, **βελτιώνει** τη ροή της κόλλησης και έτσι **εξαλείφεται** η πιθανότητα διαρροής στην ένωση.
- Δεν τρέχει. Δεν χύνεται. Δεν περιέχει μόλυβδο και είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό.
- “Συνεργάζεται” εξαιρετικά με τις μαλακές κολλήσεις.
- Δεν παγώνει και δεν αποσυντίθεται στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Είναι περιβαλλοντικά ασφαλές.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμμορφούται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ASTM B-813. Πληρεί την Εμπορική Ονομασία Προϊόντος A-A-A51145 (υπερτερεί των Ομοσπονδιακών Προδιαγραφών O-F-506)..

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Το jel flux χρησιμοποιείται σε κολλήσεις με χαλκό, ορείχαλκο, γαλβανιζέ τσίγκος, ψευδάργυρος και “συνεργάζεται” με τις περισσότερες μαλακές κολλήσεις της αγοράς.

Το jel flux είναι αυτοκαθαριζόμενο , χωρίς μόλυβδο, παχύρρευστο για χρήση με όλες σχεδόν τις μαλακές κολλήσεις. Ξεπλένεται με νερό. Δεν αφήνει οργανικά κατάλοιπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαλυτότητα στο νερό: 100%
Εμφάνιση/χρώμα/οσμή: Παχύρρευστο, ήπιας ροής υγρό. Διαφανές κίτρινο. Άοσμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Εφαρμόστε μία στρώση jel flux στην επιφάνεια που θα συγκολληθεί.
- Όταν συγκολλάτε χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήματά τους, τετράγωνα παξιμάδια κτλ , η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρή για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.
- Θερμάνετε την ένωση αρκετά, ώστε η κόλληση που έρχεται σε επαφή με το μέταλλο να αρχίσει να λιώνει.
- Απομακρύνετε τη θέρμανση και τροφοδοτήστε την ένωση με επαρκή ποσότητα κόλλησης.
- Επαναθερμάνετε αν είναι απαραίτητη η χρήση κι άλλης ποσότητας κόλλησης.
- Στο τέλος, απαλά καθαρίστε τα υπολείμματα της κόλλησης και του flux.



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

Μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδιοι!

Αυτός είναι
ο Paul Daniels

Αυτός είναι
ο Bob Daniels



Μερικά πράγματα μοιάζουν αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ!!!

Υπάρχει μόνο ένα καθαριστικό μαλακών χαλκοκολλήσεων **Jel Flux**

Δεν μπορείς να ξεγελάσεις έναν καλό Υδραυλικό με κάτι που είναι
"παρόμοιο με κάτι άλλο".

Γι' αυτό το Jel Flux της HERCULES είναι το πρώτο σε πωλήσεις και η καλύτερη επιλογή του επαγγελματία, λόγω των πλεονεκτημάτων του.

Δεν είναι τοξικό, δεν περιέχει μόλυβδο, δεν στάζει, δεν χύνεται. Διεισδύει και διαπερνά ακόμη και λεπτότατη μεμβράνη λίπους.

Καθαρίζει και εξαγνίζει την επιφάνεια με τριχοτροπική λειτουργία, σταματά την οξείδωση, στέλνει την κόλληση όπου απαιτείται, είναι κατάλληλο για όλες τις μαλακές κολλήσεις και εξασφαλίζει γρήγορες και ασφαλείς συσγκολλήσεις.

**ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ**



Χ. ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ. Κέντρο: 210.67.24.180 - FAX: 210.67.47.496
www.dimco.gr - e-mail: info@dimco.gr