



# SOLDER 60

Κόλληση Χαλκοσωλήνων 60/40

Με κασσίτερο - μόλυβδο & flux στον πυρήνα

SOLDER By the  CANFIELD TECHNOLOGIES

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ασφαλής κόλληση που περιέχει flux ειδικά για χρήση σε χαλκοσωλήνες σε υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και βιομηχανικές εφαρμογές. Περιέχει υψηλής ποιότητας ρητίνη με ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ενεργοποίησης που δεν περιέχει αλογόνα. Μετά την συγκόλληση, το flux που περιέχεται στην κόλληση δεν αφήνει υπολείμματα. Είναι μη αγώγιμη, μη διαβρωτική και μη υγροσκοπική.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις, όπου το συμβατικό flux δεν μπορεί να "αποδώσει" κάτω από κάποιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η κόλληση αυτή περιέχει flux στον πυρήνα της που έχει αντιδραβρωτικούς παράγοντες και χρησιμοποιείται όπου η χρήση ή ο καθαρισμός των καταλοίπων του συμβατικού flux με επικίνδυνα χημικά καθαριστικά δεν είναι εφικτός.

Αν το flux της κόλλησης αφήσει κάποιο κατάλοιπο δεν πρέπει να προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε διότι μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες συνέπειες.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμοκρασία τήξης	182 - 191 °C
Όψη & Οσμή	Άχρωμο flux, ευχάριστη οσμή
Περιεκτικότητα Αλογόνων	Καμία
Αντοχή σε Διάτμηση	401 bar
Αντοχή σε Εφελκυσμό	450 bar

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έχει επιτυχώς "περάσει" τα τεστ (ελέγχους) διάβρωσης (IPC-SF-818), αντίστασης (IPC-SF-818 / CLASS III) και πληρεί τις προδιαγραφές του TR-NWT-000078.



**DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496  
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr