



250 mL



100 mL



Πιστοποιημένο κατά
NSF/ANSI 61

All purpose Pipe Lubricant **duck butter®**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ με ΔΑΚΤΥΛΙΟ ελαστικό, πλαστικό ή συνθετικό

Ειδικό υδατοδιαλυτό λιπαντικό για εύκολη, γρήγορη κι ασφαλή σύνδεση πλαστικών κι άλλων σωληνώσεων με εξαρτήματα που στεγανοποιούνται με δακτύλιο ελαστικό, πλαστικό ή συνθετικό σε δίκτυα ύδρευσης, πόσιμου νερού και αποχέτευσης.

- Κατάλληλο για σωλίνες από χυτοσίδηρο, τσιμέντο, πλαστικό ή πηλό.
- **Προσφύεται** ισχυρά σε υγρές και στεγνές επιφάνειες.
- **Παραμένει** μαλακό και εύπλαστο, κι εφαρμόζεται χωρίς να υγροποιείται σε θερμοκρασίες από -23°C έως +65°C .
- Δεν αφήνει υπολείμματα . Δεν λεκιάζει. ΔΕΝ επηρεάζει τα συνθετικά , πλαστικά κι ελαστικά μέρη της σωλήνωσης και των εξαρτημάτων με τα οποία έρχεται σε επαφή.
- ΔΕΝ περιέχει πετρελαιοειδή λιπαντικές ουσίες ή φωσφορικά άλατα κι έτσι **δεν αναπτύσσονται βακτηρίδια**.
- Πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο NSF61 / ANSI για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού και αποχέτευσης.



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr



All purpose Pipe Lubricant **duck butter**®

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
με ΔΑΚΤΥΛΙΟ ελαστικό , π्लाστικό ή συνθετικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό υδατοδιαλυτό λιπαντικό για εύκολη, γρήγορη κι ασφαλή σύνδεση πλαστικών κι άλλων σωληνώσεων με εξαρτήματα που στεγανοποιούνται με δακτύλιο ελαστικό, πλαστικό ή συνθετικό.

- **Παρέχει** εξαιρετική λίπανση και **διασφαλίζει** ασφαλής και αποτελεσματική συναρμογή σε σωλήνες με δακτύλιο σε δίκτυα ύδρευσης, πόσιμου νερού και αποχέτευσης.
- Κατάλληλο για σωλήνες από χυτοσίδηρο, τσιμέντο, πλαστικό ή πηλό.
- **Προσφύεται** ισχυρά σε υγρές και στεγνές επιφάνειες.
- **Παραμένει** μαλακό και εύπλαστο, κι εφαρμόζεται χωρίς να υγροποιείται σε θερμοκρασίες από -23°C έως +65°C .
- Δεν αφήνει υπολείμματα . Δεν λεκιάζει.
- ΔΕΝ επηρεάζει τα συνθετικά , πλαστικά κι ελαστικά μέρη της σωλήνωσης και των εξαρτημάτων με τα οποία έρχεται σε επαφή.
- ΔΕΝ περιέχει πετρελαιοειδή λιπαντικές ουσίες ή φωσφορικά άλατα κι έτσι **δεν αναπτύσσονται βακτηρίδια**.
- Πιστοποιημένο με βάση το πρότυπο NSF61 / ANSI για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού και αποχέτευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την εφαρμογή, να συμβουλευέστε τις οδηγίες συναρμογής και λίπανσης του κατασκευαστή των σωλήνων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε.

Το **duck butter** είναι έτοιμο προς χρήση κι εφαρμόζεται απευθείας από τη συσκευασία του. Μην το αραιώσετε, ή μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τη σύσταση του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο.

Βήματα:

1. Καθαρίστε καλά τον σωλήνα και το εξάρτημα όπου θα εφαρμοστεί το υλικό .
2. Λιπάνετε καλά την εσωτερική επιφάνεια του δακτυλίου και την εξωτερική επιφάνεια του άκρου του σωλήνα.
3. Εφαρμόστε το υλικό με το χέρι (φορώντας γάντια), με βούρτσα ή σφουγγάρι. Απλώστε καλά το υλικό και μην αφήσετε ακάλυπτα σημεία. Προσέξτε να μην μπει υλικό μέσα στον δακτύλιο.
4. Αποφύγετε την εφαρμογή μεγάλης ποσότητας υλικού. Μετά την εφαρμογή, αν υπάρχει περίσσιο υλικό απομακρύνεται εύκολα με νερό.



250 mL



Πιστοποιημένο κατά
NSF/ANSI 61



100 mL



500 mL