



UNI-1450A

Μαλακή Ασημοκόλληση με ενσωματωμένο FLUX στον πυρήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδική μαλακή κόλληση με **3,5% ασίμι και 96,5% κασίτερο** και με ενσωματωμένο flux στον πυρήνα.

Συγκλλά, με χαμηλή θερμοκρασία, χαλκό, ορείχαλκο, "νίκελα", **ανοξειδωτο χάλυβα**, όπως ανοξειδωτες δεξαμενές, νεροχύτες, σωληνώσεις, ηλεκτρικές συσκευές, χειρουργικά & οπτικά εργαλεία, κοσμήματα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Δεν περιέχει κάδμιο, αντιμόνιο, ψευδάργυρο.
- Με Λαμπερό φινίρισμα.
- Λεπτόρευστη.
- Παρέχει ισχυρότερη συγκόλληση από άλλες κολλήσεις.
- Μπορεί Να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές τροφίμων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Καθαρίστε την περιοχή όπου θα γίνει η συγκόλληση.
- Εφαρμόστε το UNI-1450 FLUX αν είναι απαραίτητο.
- Θερμάνετε αμέσως με σχεδόν οποιαδήποτε μέθοδο θέρμανσης (π.χ. με το φλόγιστρο LP-THRUSTER).
- Μην πειράξετε καθόλου το σημείο συγκόλλησης έως ότου σκληρύνει (από κάτω) τελείως.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δεξαμενές από ανοξειδωτο χάλυβα, νεροχύτες, σωλήνες. Χρησιμοποιείται επίσης σε χειρουργικούς, οπτικούς εξοπλισμούς και κοσμήματα. Σε ηλεκτρικές επαφές που απαιτούν υψηλότερη αγωγιμότητα από αυτή που προσφέρουν οι κολλήσεις που περιέχουν ψευδάργυρο ή μόλυβδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντοχή σε Εφελκυσμό:	έως 1056bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	220°C
Χρώμα:	εξαιρετικό ταίριασμα με ανοξειδωτο χάλυβα
Αντοχή στη διάβρωση:	καλή
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα:	πολύ καλή
Διάμετρος:	1,6 mm / 1/16"

- Διατίθεται σε καρτελάκι (1/16" x 10").
- Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε καρούλι 1lb (454 g).



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr