



PT-4 Hercules

Καθαριστικό Αποχετευτικών Δικτύων Καταπολεμά και τη δυσσομία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PT4 είναι μια ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα (μή τοξική, μη καυστική) που προορίζεται για την απολίπανση του αποχετευτικού δικτύου : Διαλύει λίπη, λάδια και λιπαρές ουσίες, μειώνει τις δυσάρεστες οσμές και εμποδίζει την εμφάνιση της διάβρωσης στα μέρη του αποχετευτικού δικτύου που προκαλείται από τις λιπαρές συσσωματώσεις ακαθάρτων.

Χαρακτηριστικά

Το PT4 έχει ήπια οσμή πεύκου που βοηθά στην πρόληψη βουλωμάτων, πριν αυτά συμβούν, και γρήγορα καταπολεμά τη δυσσομία σε όλο το αποχετευτικό δίκτυο.

Το PT4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό διάσπασης λιπών κατά την μηχανική απόφραξη ενός αποχετευτικού δικτύου , αρκεί να μην υπάρχει πλήρες βούλωμα - φράξιμο.

Το PT4 μεταφέρει τη δράση του μέχρι τους βόθρους και τις δεξαμενές λιμμάτων, αφού διατηρεί τα λίπη σε υγρή κατάσταση εμποδίζοντας τα να συσσωματωθούν, να προκαλέσουν διάβρωση εσωτερικά του δικτύου και συνεπώς να προκαλέσουν παραγωγή δύσσομων και τοξικών αερίων.

Το PT4 δεν περιέχει πετρελαιοειδή διαλύτες , ουσίες βλαπτικές για το όζον, δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου ή παράγοντες που κατατάσσονται ως μολυσματικοί για την θαλάσσια - υδρόβια ζωή.

Η τακτική χρήση του PT4 διατηρεί καθαρές τις σωληνώσεις και σε κανονική αποχετευτική ροή και λειτουργία όλο το δίκτυο.

Εγκρίσεις - Πιστοποιήσεις

Το PT4 περιέχει πτητικά VOC που συμμορφώνονται προς το CARB.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PT4 προορίζεται για:

- Διάσπαση - Διάλυση λιπών , λαδιών, και άλλων λιπαρών ουσιών
- Βελτίωση της ροής αποβλήτων
- Μείωση της δυσσομίας
- Εμπόδιση της δημιουργίας διάβρωσης στο εσωτερικό του δικτύου λόγω της συσσωμάτωσης ακαθάρτων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυαστικά με μηχανική απόφραξη.

Το PT4 καθαρίζει τις αποχετευτικές γραμμές από και προς τους λιποσυλλέκτες , τα σιφώνια σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, και άλλες εμπορικές εφαρμογές.

Η τακτική χρήση του PT4 περιορίζει τη συσσώρευση ακαθάρτων και τη ρύπανση στις δεξαμενές καθιζήσεως, στις δεξαμενές κώνευσης και διατηρεί τη καλή διήθηση στις λεκάνες απορροής των αστικών αποχετευτικών δικτύων και των σταθμών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Προειδοποιήσεις Ασφαλούς Χρήσης

Πριν από κάθε χρήση του PT4 να διαβάζετε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Σημείωση: Να μην αναμειγνύεται με άλλα χημικά προϊόντα. Να αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με βαμμένες επιφάνειες, επιφάνειες από λινέλαιο, άσφαλτο ή ελαστικό (κασιπιτσούκ)



1L



4L



12L



PT-4

Καθαριστικό Αποχετευτικών Δικτύων Καταπολεμά και τη δυσσομία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μην χρησιμοποιείτε το PT4 σε βουλωμένες σωληνώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει έστω και μια μικρή ροή ακαθάρτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PT4 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ

Για σωληνώσεις αποχέτευσης μερικώς φραγμένες (με μικρή ροή) που αναδύουν δυσσομία, αναμείξτε 60 mL PT-4 σε 240 mL ζεστό νερό και ρίξτε το στο δίκτυο, κατά προτίμηση το βράδυ, για να αποκατασταθεί η ροή και να αντιμετωπιστεί η δυσσομία. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για 2-3 φορές. Για καλύτερα αποτελέσματα, να αφήνετε το διάλυμα να δρά για τουλάχιστον 2 ώρες πριν κάνετε χρήση του δικτύου.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Αναμείξτε 30 mL PT-4 σε 120 mL ζεστό νερό και ρίξτε το στο δίκτυο κάθε εβδομάδα για κάθε 1 - 2 σιφώνια τη φορά. Την επόμενη εβδομάδα, ρίξτε το διάλυμα στο δίκτυο από διαφορετικά σιφώνια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PT-4 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ:

1. Αναμείξτε 1 μέρος PT4 με 4 μέρη ζεστού νερού.
2. Ξεκινήστε να δουλεύετε το μηχανήμα απόφραξης ενώ ταυτόχρονα ρίχνετε το διάλυμα στο δίκτυο. Η γαλακτοματοποιητική δράση του PT4 βοηθά στην αποκόλληση των λιπών και των συσσωματώσεων ακαθάρτων από το εσωτερικό των σωληνώσεων για να έχετε πιο γρήγορο και άμεσο καθαρισμό του δικτύου.
3. Στην συνέχεια ρίξτε ζεστό νερό στο δίκτυο, ενώ ακόμη δουλεύετε με το μηχανήμα απόφραξης.
4. Για να διατηρήσετε καθαρό, λειτουργικό και χωρίς δυσσομίες το δίκτυο που καθαρίσατε, τηρήστε ένα πρόγραμμα συντήρησης του δικτύου με προληπτική χρήση του PT4.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (π.χ. Εστιατόρια, νοσοκομεία, σχολεία κτλ):

Ρίξτε αδιάλυτο 30 mL PT-4 για κάθε 2,5 εκατοστά διαμέτρου (1") της σωληνώσεως και για κάθε 1,5 μέτρο μήκους της σωληνώσεως του αποχετευτικού δικτύου. Εναλλακτικά μπορείτε να ρίχνετε 60 mL για κάθε 100 γεύματα που ετοιμάζετε, όταν πρόκειται για χρήση σε χώρους εστίασης και τροφίμων.

Για καλύτερα αποτελέσματα να το εφαρμόζετε σε ώρες και χρονικές περιόδους όπου το δίκτυο δεν χρησιμοποιείται. Την επόμενη μέρα από την εφαρμογή ξεπλύνετε το δίκτυο με ζεστό νερό. Σε περίπτωση που θέλετε να ρίξετε το PT4 σε κάθε νεροχύτη, μετά την εφαρμογή του, ρίξτε περίπου 1/2 λίτρο νερό για να ωθήσετε το υλικό να περάσει από το σιφώνι και να "προχωρήσει" στο δίκτυο.

ΆΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PT-4 απομακρύνει βρωμιές, σημάδια από λάστιχα, κάποια είδη μελανιών, κεριά, τσιγκλες και άλλα από:

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ / ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΑΠΕΔΑ / ΤΟΙΧΟΥΣ:

Αραιώστε 120ml σε 4 λίτρα νερό. Πλύντε την επιφάνεια και μετά ξεπλύντε την.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΕΝΤΟΝΑ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

Αραιώστε 120ml σε 1 λίτρο ζεστό νερό. Πλύντε την επιφάνεια και μετά ξεπλύντε. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ.

ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ:

Αραιώστε 30ml σε 1 λίτρο ζεστό νερό. Ψεκάστε και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά. Μετά ξεπλύντε με νερό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑ & ΛΙΠΗ:

Αραιώστε 240ml σε 1 λίτρο ζεστό νερό. Βουτήξτε το εργαλείο μέσα στο διάλυμα. Τρίψτε με μια βούρτσα και μετά ξεπλύντε με νερό.

ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ:

Για κάθε 4 λίτρα χωρητικότητας ρίξτε 15ml PT-4 για να περιορίσετε ή και να σταματήσετε τη δυσσομία.

Το PT4 αντιμετωπίζει τη ΔΥΣΟΣΜΙΑ σε ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ:

Διαλύστε 60ml υλικού σε 4 λίτρα νερό. Ψεκάστε καλά όλη την επιφάνεια.