



SHUT OUT

D/MCO
www.dimco.gr

Στεγανωτικό - Λιπαντικό για καπάκια φρεατίων & ανθρωποθυρίδων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SHUT-OUT της Hercules **σφραγίζει και λιπαίνει τα καπάκια στα φρεάτια και εμποδίζει την εισροή υδάτων.**

Είναι μια λύση ασφαλής και έτοιμη για χρήση, συμβατή με όλες σχεδόν τις περιπτώσεις φρεατίων.

Ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύει τη στεγάνωση και να γεμίζει τα κενά στα καθαρά καλύμματα-καπάκια που κλείνουν τα φρεάτια.

Το SHUT-OUT δημιουργεί ένα υδατοστεγανό φράγμα ανάμεσα στις δύο επιφάνειες (καπάκι και υποδοχή φρεατίου). Έτσι μειώνεται η διάβρωση και διευκολύνεται η ασφαλής αφαίρεση του καλύμματος του φρεατίου.

Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Ελέγξτε την εισροή υδάτων και αν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία εφαρμογής του Shut-Out.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σταματά την εισροή των υδάτων. Μειώνει σε σημαντικό βαθμό την εισροή με την πρώτη εφαρμογή.

Ασφαλές. Η λίπανση που προσφέρει επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των καπακιών των φρεατίων και καθιστά ασφαλή την αφαίρεσή τους κατά τη διαδικασία της συντήρησης.

Ευρεία εφαρμογή. Συμβατό με τα περισσότερα είδη φρεατίων παγκοσμίως (με ή χωρίς στεγανωτικό

δακτύλιο). Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές και σε στεγνές επιφάνειες σε θερμοκρασία από -1 έως +66 °C

Έτοιμο για χρήση. Επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή στα φρεάτια του δρόμου, εύκολα και γρήγορα, χωρίς προεργασία.

Εύκολη εφαρμογή. Προσφέρει άμεσα κατά την εφαρμογή στεγάνωση & λίπανσης χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και εκπαίδευση.



Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα φρεάτια , με ή χωρίς στεγανωτικό δακτύλιο.



SHUT OUT

Στεγανωτικό - Λιπαντικό για καπάκια σε φρεάτια αποχέτευσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

- Συμβατό με τα περισσότερα είδη φρεατίων.
- Σχεδιασμένο για να βελτιώνει τη στεγάνωση των ήδη υπάρχοντων στεγανωτικών δακτυλίων και να αποτρέπεται η εισροή υδάτων.
- Δρά ως στεγανωτικό φράγμα ανάμεσα στο καπάκι και στην υποδοχή του φρεατίου.
- Περιορίζει την διάβρωση και γεμίζει τα κενά όταν υπάρχουν ανάμεσα στα καθαρά καπάκια και τα φρεάτια.
- Εφαρμόζεται εύκολα στις επιφάνειες.
- Δεν απαιτείται προετοιμασία ή υπολογισμός πριν την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση / Χρώμα: γκρί
Θερμοκρασία αντοχής : από -18 °C έως + 82°C
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -1 °C έως +66 °C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αν υπάρχουν καθαρά υλικά αφαιρέστε τα με μια σκληρή συρμάτινη βούρτσα. Απομακρύνετε την βρωμιά και την υγρασία. Εφαρμόστε συνεχόμενα το Shut-Out στην περίμετρο της εσοχής του φρεατίου με πάχος ("κορδονιού") 3/8" (10mm).

Με ελαφριά πίεση, πιέστε με το δάκτυλο το υλικό για να εφαρμοστεί καλά . Στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι του φρεατίου.



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr